



FURTA OBROTOWA -  
WYSOKA

## PROFI HT-S3-F



### PROFI HT-S3-F (High Turnstile-3 Single-Foldable)

Wysoka furta obrotowa PROFI HT-3S-F pozwala na automatyczną kontrolę wejść osób bez konieczności dodatkowego monitoringu i nadzoru przez ochronę. Posiada powierzchnię ze stali nierdzewnej, co gwarantuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne i niezawodne działanie. Furta doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych, jednostkach wojskowych i obiektach sportowych. Charakteryzuje ją prosta konstrukcja z 3 obrotowymi ramionami i płynna praca. Występuje w wersji pojedynczej oraz podwójnej, co pozwala osiągnąć większą przepustowość przejść i lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni.

### Specyfikacja



#### Typ urządzenia

- Wysoka furta obrotowa
- 3-skrzydłowa
- Dwukierunkowy tryb przejścia
- Zewnętrzne i wewnętrzne środowisko pracy



#### Wymiary

- Szerokość - 1400 mm
- Głębokość - 1300 mm
- Wysokość - 2230 mm
- Szerokość przejścia - 600 mm



#### Specyfikacja

- Wykończenie - stal nierdzewna 304
- 10 prostych ramion o okrągłym przekroju
- Zasilanie 230 VAC
- Przepustowość: 35 osób/minutę
- Piktogramy LED
- Uchwyt na czytnik RFID
- Możliwość ustawienia różnych trybów pracy
- Funkcje zapobiegania cofaniu się i wejściu na zakładkę
- Tryby fail-safe i fail-secure
- Niezawodna konstrukcja, niski poziom hałasu, płynna praca i długa żywotność

### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DFE Service Sp. z o.o.  
ul. Polska 25  
00 - 703 Warszawa

kontakt@dfeservice.pl  
www.dfeservice.pl

Tel. + 48 789 749 078