



FURTA OBROTOWA -
WYSOKA

PROFI HT-3D-F



PROFI HT-3D-F (High Turnstile-3 Double-Foldable)

Wysoka, podwójna furta obrotowa PROFI HT-3D-F umożliwia automatyczną kontrolę wejść osób - bez konieczności dodatkowego monitoringu i nadzoru przez ochronę. Jej powierzchnia została wykonana ze stali nierdzewnej, co gwarantuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne i niezawodne działanie. Furta idealnie sprawdza się w zakładach przemysłowych, jednostkach wojskowych i obiektach sportowych. Prosta konstrukcja z dwoma rzędami 3-obrotowych ramion zapewnia płynną pracę i wysoką przepustowość, a także lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu w dolnej ramie, konstrukcja furty PROFI HT-3D-F jest jeszcze bardziej trwała i wytrzymała.

Specyfikacja



Typ urządzenia

- Wysoka furta obrotowa
- 3-skrzydłowa
- Dwukierunkowy tryb przejścia
- Zewnętrzne i wewnętrzne środowisko pracy



Wymiary

- Szerokość - 2200 mm
- Głębokość - 1300 mm
- Wysokość - 2230 mm
- Szerokość przejścia - 600 mm



Specyfikacja

- Wykończenie - stal nierdzewna 304
- 10 prostych ramion o okrągłym przekroju
- Zasilanie 230 VAC
- Przepustowość: 35 osób/minutę
- Piktogramy LED
- Uchwyt na czytnik RFID
- Możliwość ustawienia różnych trybów pracy
- Funkcje zapobiegania cofaniu się i wejściu na zakładkę
- Tryby fail-safe i fail-secure
- Niezawodna konstrukcja, niski poziom hałasu, płynna praca i długa żywotność
- Opcje montażowe - wersja składana, łatwa w transporcie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DFE Service Sp. z o.o.
ul. Polska 25
00 - 703 Warszawa

kontakt@dfeservice.pl
www.dfeservice.pl

Tel. + 48 789 749 078